



Specyfikacja Ledvance Endura Pro  
Światło Ścienne Valkoinen Up & Down  
- 10W 1000lm - 840 Zimna Biel | IP55 -  
Czujnik ruchu i Światła

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 237943                         |
| EAN              | 4058075228948                  |
| Kod Producenta   | 4058075228948                  |
| Producent        | Ledvance                       |
| Nazwa producenta | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 50000                          |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Moc (W)             | 10W                                |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Zawiera żarówkę     | Tak                                |
| Ilość żarówek       | 1                                  |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1000lm                      |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                         |
| Power factor                | >0.90                       |
| Regulowana                  | Nie                         |
| Montaż                      | Naścienny                   |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)             |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                         |
| Rodzaj produktu             | Dekoracyjne oświetlenie LED |

## Fixture Information

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Połączenie oprawy      | Złącze śrubowe, 3-biegunowe |
| Stopień ochrony IP     | IP55                        |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule           |
| Operating Temperature  | -20 to +40                  |
| Kolor Oprawy           | Biały                       |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)            |
| Kolor bałki            | Biały                       |
| Seria                  | Endura                      |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 87  |
| Szerokość (mm) | 55  |
| Wysokość (mm)  | 180 |

**Dlaczego Nowazarowka?**

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora



Wszytko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Czujnik ruchu, Czujnik światła



**Płać** bezpiecznie