



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Performance 100W 11900lm 55x110D -  
830 Ciepła Biel | IP66 - Dali  
Ściemnianie - Asymetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 249789                                  |
| EAN              | 4058075760547                           |
| Kod Producenta   | 4058075760547                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | FL PFM DA 100W 3000K ASYM 55X110 BKLEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 70000                                   |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 100W                               |
| Zamienne (W)              | 100                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 11900lm                            |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 119                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 55x110                       |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Natynkowe          |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 5-biegunowy |
| Klosz                  | Szkło              |
| Light Distribution     | Asymetryczny       |
| Stopień ochrony IP     | IP66               |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli     |
| Kolor Oprawy           | Czarny             |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Seria                  | Performance        |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 418 |
| Szerokość (mm) | 330 |
| Wysokość (mm)  | 77  |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie