



Specyfikacja Ledvance LED Trunking  
Trusys Flex Przezroczysty Stal  
Valkoinen 35W 6000lm 120D - 840  
Zimna Biel

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 247022                              |
| EAN              | 4058075771017                       |
| Kod Producenta   | 4058075771017                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                               |
| Żywotność (h)    | 100000                              |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 35W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 6000lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 175                                |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                         |
| Power factor                | >0.95                       |
| Zawiera żarówkę             | Tak                         |
| Rodzaj produktu             | Liniowe systemy oświetlenia |

## Fixture Information

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Montaż                 | Łączenie trunkingowe |
| Połączenie oprawy      | Zacisk wciskany      |
| Klosz                  | Przejrzysty          |
| Stopień ochrony IP     | IP40                 |
| Impact Protection (IK) | IK04 - 0.50 dżuli    |
| Operating Temperature  | -25 to +40           |
| Obudowa                | Stal                 |
| Kolor Oprawy           | Biały                |
| Kolor bańki            | Biały                |
| Seria                  | TRUSYS FLEX          |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1500 |
| Szerokość (mm) | 77.7 |
| Wysokość (mm)  | 39.4 |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie