



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Aluminium Czarny 100W 15000lm  
100D - 840 Zimna Biel | IP66 - Czujnik  
Światła - Symetryczny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 250835                                         |
| EAN              | 4099854307003                                  |
| Kod Producenta   | 4099854307003                                  |
| Producent        | Ledvance                                       |
| Nazwa producenta | FLOODLIGHT PHOTOCCELL 150 100W 840 15KLM PS BK |
| Gwarancja        | 5 lat                                          |
| Żywotność (h)    | 100000                                         |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 100W                               |
| Zamienne (W)              | 150                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 15000lm                            |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Natynkowe         |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Light Distribution     | Symetryczny       |
| Stopień ochrony IP     | IP66              |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli    |
| Operating Temperature  | -30 to +50        |
| Kolor Oprawy           | Czarny            |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor bańki            | Czarny            |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |
| Seria                  | Performance       |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 266 |
| Szerokość (mm) | 55  |
| Wysokość (mm)  | 343 |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information



5500 żarówek i opraw

Czujnik światła

Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji

Do 7 lat gwarancji



Płać bezpiecznie


**Trustpilot**
