



Specyfikacja Ledvance Belka LED  
Liniowy MR Aluminium Valkoinen 11W  
1430lm - 830-840 CCT | 60cm -  
Zamienne 1x18W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Numer artykułu   | 255054                        |
| EAN              | 4099854401794                 |
| Kod Producenta   | 4099854401794                 |
| Producent        | Ledvance                      |
| Nazwa producenta | LN MR 600 P 11W ML 83040 LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                         |
| Żywotność (h)    | 100000                        |

## Informacje techniczne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)              | 1x18                                  |
| Moc (W)                   | 11W                                   |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                               |
| Ściemnianie               | Nie                                   |
| Jasny Kolor               | Biały                                 |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1430lm                                |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Długość                     | 60cm                  |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Natynkowe           |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |
| Klosz                  | Opal                |
| Stopień ochrony IP     | IP44                |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli      |
| Operating Temperature  | -20 to +45          |
| Obudowa                | Aluminium           |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 561 |
| Szerokość (mm) | 82  |
| Wysokość (mm)  | 82  |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie