



Specyfikacja Philips LED Panel  
FlexBlend RC340B Valkoinen 25.5W  
3600lm - 940 Zimna Biel | 60x60cm -  
UGR <19 - Najlepsze renderowanie  
kolorów - Czujnik ruchu i światła

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243179                                  |
| EAN              | 8719514708303                           |
| Kod Producenta   | 70830300                                |
| Producent        | Philips                                 |
| Nazwa producenta | RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 50000                                   |
| Seria            | RC340B                                  |

## Informacje techniczne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)        | 4x18                                   |
| Moc (W)             | 25.5W                                  |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                              |
| Kod Koloru          | 940 Chłodny Biały                      |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                     |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                       |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3600lm                           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 141                              |
| Stopień ochrony IP          | IP54                             |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule                |
| Połączenie oprawy           | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Power factor                | >0.90                            |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                       |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| EOC8                  | 70830300               |
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)        |
| Operating Temperature | +10 to +40             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 597     |
| Szerokość (mm) | 597     |
| Wysokość (mm)  | 60      |

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

## Sensor Information



Wszytko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Typ sensora | Czujnik światła |
|-------------|-----------------|

