



Specyfikacja Philips LED Highbay  
BY120P Coreline G5 Aluminium Szary  
67W 10500lm 55D - 840 Zimna Biel |  
IP65

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu   | 246341                       |
| EAN              | 8719514955660                |
| Kod Producenta   | 95566000                     |
| Producent        | Philips                      |
| Nazwa producenta | BY120P G5 LED105S/840 PSU NB |
| Gwarancja        | 5 lat                        |
| Żywotność (h)    | 75000                        |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 67W                                |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Zawiera żarówkę             | Tak                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 55                                 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Regulowana                  | Nie                     |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 10500lm                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160                     |
| Power factor                | >0.95                   |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Highbay |

## Fixture Information

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                   | 95566000                              |
| Montaż                 | Natynkowe                             |
| Połączenie oprawy      | Jednostka przyłączeniowa, 3-biegunowa |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                       |
| Stopień ochrony IP     | IP65                                  |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźwuli                       |
| Operating Temperature  | -30 to +50                            |
| Kolor Oprawy           | Szary                                 |
| Obudowa                | Aluminium                             |
| Kolor bańki            | Szary                                 |
| Seria                  | BY120P                                |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 90  |
| Średnica (mm) | 330 |

**Sensor Information**  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora 

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika

 **Płać** bezpiecznie