



Specyfikacja Philips LED Downlight  
Coreline DN145B Aluminium  
Valkoinen 21W 2100lm 80D - 830-840  
CCT | Aukko 205mm - IP20

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu   | 248684                       |
| EAN              | 8720169500426                |
| Kod Producenta   | 8720169500426                |
| Producent        | Philips                      |
| Nazwa producenta | DN145B LED20S/830_840 PSU WH |
| Gwarancja        | 5 lat                        |
| Żywotność (h)    | 50000                        |

## Informacje techniczne

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Regulowana                  | Nie                                   |
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED              |
| Moc (W)                     | 21W                                   |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                               |
| Ściemnianie                 | Nie                                   |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Jasny Kolor                 | Biały                                 |
| Ustawienie Koloru           | CCT                                   |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 80                                    |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2100lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                             |
| Power factor                | >0.90                           |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)                 |
| Wykończenie reflektora      | PC (Poliwęglan)                 |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| EOC8                   | 50042699                         |
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 205                              |
| Stopień ochrony IP     | IP20                             |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Obudowa                | Aluminium, PC (poliwęglany)      |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Kolor bańki            | Biały                            |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | CoreLine                         |

## Wymiary

Wysokość (mm)

**Dlaczego Nowazarowka?**

30

Średnica (mm)

203



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

## Sensor Information



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

Typ sensora

Bez czujnika

